

CATALOGO DE UPS

CARACTERISTICAS COMUNES DE TODAS LAS UPS

- Larga autonomía
- Doble conversión e inversor en línea permanente
- Cargador apto para soportar toda la carga nominal y la recarga de las baterías
- Salida: 220 Vca, 50 Hz monofásica, sinusoidal
- Soportan alimentación desde grupo electrógeno
- Baterías externas

Modelo	Potencia (1)	Potencia (2)	Cantidad de PC (3)	Autonomía batería 50 Ah (4)	Autonomía batería 100 Ah (4)	Autonomía batería 150 Ah (4)
	kVA	KW		HH: MM	HH: MM	HH: MM
UPP48-1.9S	1.9	0.7	4	1:50	4:00	7:00
UPP72-3.2S	3.2	1.2	6	1:30	4:00	6:00
UPP72-4.5S	4.5	1.6	8	1:00	2:40	4:00
UPP96-6.0S	6.0	2.0	11	1:15	3:10	5:00
UPP120-9.0S	9.0	3.3	18	0:45	2:20	3:30
UPP120-10S	10.0	4.0	22	0:35	1:40	2:40
UPP24014	14	5.5	30	1:15	3:00	4:00
UPP24018	18	7.0	38	0:45	2:10	3:20
UPP24030	27	9.0	50	0:30	1:30	2:20
UPP24036	36	12.0	66	0:15	1:00	1:40
UPP24045	45	15.0	80	0:10	0:40	1:10

NOTAS

- (1) Potencia aparente sobre cargas conmutadas
- (2) Potencia activa sobre carga resistiva
- (3) Cantidad de PC con impresoras y pantallas color que puede alimentar.
- (4) Tiempo de autonomía a plena carga con baterías nuevas totalmente cargadas, HH:MM indica, horas (HH) y minutos(MM) .

