

TABLEROS LLAMADORES DE LEDS



MODELOS

De una a cinco filas con dos o tres dígitos de número y uno o dos de puesto.

Dígitos:

LEDs de siete segmentos
100 mm de altura, 60 mm de ancho, LEDs.
Color: rojo y/o verde

2 ó 3 dígitos para los números
1 ó 2 dígitos para los puestos

Visibilidad: 50 m.

Tono de aviso

Alimentación: 220 Vca, -15/+10%, 50 Hz

Dimensiones en cm:

Filas	ancho	alto	profundidad
1	39	22	7,5
2	68	48	11
3	68	63	11
4	68	78	11
5	68	93	11

Gabinete:

Hierro con terminación de pintura al horno.

Comunicaciones:

RS232 o red Ethernet

Código de pedido:

TLXXFYYDL
XX: número de filas
YY: números de dígitos por fila

Liberan a los clientes de la espera en la cola.

Eliminan las colas múltiples permitiendo una atención más uniforme.

Mantienen al público alejado de los puestos de atención.

Son especialmente indicados para locales de atención personalizada.

FUNCIÓN

Llamar público que retiró previamente números consecutivos de un dispensador o impresora.

APLICACIONES

Atención de trámites, organismos recaudadores, cajas de bancos.

CARACTERÍSTICAS

Alta visibilidad, bajo consumo, libres de mantenimiento.

FUNCIONAMIENTO

Los clientes retiran los números, que son llamados en forma consecutiva. Cuando un puesto de atención queda libre, el operador oprime el pulsador de avance de cuenta y el tablero presenta el número y el puesto llamante en la primera fila acompañando la acción con un tono. El operador puede repetir el llamado con otro pulsador.

Los llamados anteriores se corren hacia abajo perdiéndose el último.

Opciones: color y forma del gabinete, doble faz.

